

Schnitt-Griffy HS 865 SE

Neu

Die neue Generation Schnitt-Griffy



Schnittbild



Der **Schnitt-Griffy HS 865 SE** und **HS 865**

ist eine leistungsfähigere Variante unseres Modells HS 860. Die **HS 865 SE** ist eine handliche robuste Schere mit doppelten Greifern.

Die Hölzer werden von den vier Greifarman gehalten und dann von den sich kreuzenden Messern unausweichlich umklammert und abgeschnitten. Durch die einzeln gelagerten Greifer und die gezahnte Fixierung am Rahmen ist die Haltekraft größer und somit Ihre Sicherheit deutlich verbessert.

Ein Hydraulikventil steuert die Greifer so, daß sie sich vor dem Abschneiden schließen und das Schnittgut sicher halten. Das Schnittgut kann dann gezielt abgelegt werden.

Als Trägerfahrzeug haben sich Rad- und Kettenbagger besonders bewährt.

Der **Schnitt-Griffy HS 865 SE** ist serienmäßig mit einer Schwenkeinheit ausgerüstet. Mit einem Schwenkwinkel von $2 \times 60^\circ$ kann man gezielt Astwerk abschneiden und auch das Schnittgut in Längsrichtung neben dem Bagger ablegen.

Das Modell **HS 865** ohne Schwenkwerk ist auf Anfrage lieferbar!

Einsatzgebiet:

An Straßen, an Flüssen, im Wald, zur Landschaftspflege, für Kopfweiden, an Bahntrassen, für Überlandleitungen und Vieles mehr.

TECHNISCHE DATEN

Länge × Breite × Höhe:	1700 × 800 × 1150 mm
Gewicht ohne Anbau:	ca. 795 kg (ca. 720 kg ohne SE)
Öffnungsweite:	ca. 660 mm
Schnittleistung:	Erle ca. 320 mm, Eiche ca. 230 mm
Schwenkwinkel:	ca. $2 \times 60^\circ$
Drehmoment:	bei 0° : 30 kNm, bei 60° : 15 kNm
Anschluss Hauptarbeitskreis:	1 x doppelwirkend, Druck 300 bar, Ölstrom 100 bis 110 l/min (Primär- u. Sekundärabsicherung erforderlich!)
Anschluss Schwenkeinheit:	1 x doppelwirkend, Druck 200 bar, Ölstrom 20 bis 40 l/min (Primär- u. Sekundärabsicherung erforderlich!)
Empfohlene Baggergröße:	ab 11–18 to
Mindesthubleistung (Masse):	1,6 to

Technische Änderungen vorbehalten

**HANS HABBIG
MASCHINENBAU**
Ziegelhütte 1
D-36381 Schlüchtern
Tel.: +49 6661 71347
Fax: +49 6661 5922
info@hans-habbig.com
www.hans-habbig.com

Vertrieb durch: