

Mit uns schneiden Sie gut ab!



Schleuderband

zum Schlegelkopf 1,2 1,6 und 1,8 m

zum sofortigen Räumen des Mähgutes nach dem Häckseln in der Böschung

rechts- und linkslaufend, Geschwindigkeit regelbar

hydraulisch vom Trägerfahrzeug aus regel- und schaltbar

| | | | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|
| Technische Daten: | Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten! nur in Verbindung mit GÖDDE-Schlegelkopf | | |
| Arbeitsbreite: | 1,20 m | 1,60 m | 1,80 m |
| Arbeitshydraulik: | mind. 180 bar | | |
| Durchflussmenge: | mind. 50 Liter | | |
| Gewicht: | ca. 90 kg | 120 kg | 150 kg |
| Bandbreite: | 250 mm | | |
| Zubehör: | Schleuderband hydraulisch klappbar Abdeckblech für Schlegelkopf ohne Schleuderband | | |



Diekstraße 59
D 49809 Lingen/Germany
Tel.: +49-(0) 591-97307-21
Fax: +49-(0) 591-97307-58
www.goedde-lingen.de
info@goedde-lingen.de

Vertrieb: